



### ARIMA

- Material: EPS
- Paso 75mm
- Tubo de 16 y 20
- Forma de tetones con contrasalida
- Dimensión: 1350 x 900
- Multidireccional

#### ARIMA 80 54,35 €/ud

- Resistencia térmica: 2,4 m2K/W
- Espesor 80,5mm
- Unidades por caja: 6

#### ARIMA 24 19,05 €/ud

- Resistencia térmica: 0,75 m2K/W
- Espesor 23,5mm
- Unidades por caja: 16

#### ARIMA 60 37,10 €/ud

- Resistencia térmica: 1,8 m2K/W
- Espesor 59,5mm
- Unidades por caja: 8

#### ARIMA 90 60,45 €/ud

- Resistencia térmica: 2,7 m2K/W
- Espesor 91mm
- Unidades por caja: 5

#### ARIMA 40 30,50 €/ud

- Resistencia térmica: 1,25 m2K/W
- Espesor 40mm
- Unidades por caja: 11

#### ARIMA 70 43,65 €/ud

- Resistencia térmica: 2,1 m2K/W
- Espesor 70mm
- Unidades por caja: 7

#### ARIMA 100 67,10 €/ud

- Resistencia térmica: 3,0 m2K/W
- Espesor 101,5mm
- Unidades por caja: 5



### ISILA

- Material: EPS + fibra de lana
- Paso 75mm
- Tubo de 16 y 20
- Forma de tetones con contrasalida
- Dimensión: 1350 x 900
- Multidireccional

#### ISILA 35 38,95 €/ud

- Resistencia térmica: 1,25 m2K/W
- Espesor 30mm + 10mm
- Unidades por caja: 10

#### ISILA 40 38,95 €/ud

- Resistencia térmica: 1,05 m2K/W
- Espesor 25mm + 10mm
- Unidades por caja: 12
- Aislamiento acústico 27 dB



### LURE

- Material: EPS
- Paso 75mm
- Tubo de 16
- Forma de tetones con contrasalida
- Dimensión: 1350 x 900

#### LURE40 28,75 €/ud

- Resistencia térmica: 1,25 m2K/W
- Espesor 40,5mm
- Unidades por caja: 11

#### LURE22 18,25 €/ud

- Resistencia térmica: 0,75 m2K/W
- Espesor 22,5mm
- Unidades por caja: 17

#### LURE60 34,50 €/ud

- Resistencia térmica: 1,8 m2K/W
- Espesor 60mm
- Unidades por caja: 8



## LAUA

- Material: Mousse de poliuretano
- Cuadrícula de múltiplos de 10cm en la cara superior para la instalación del tubo
- Tubo de 16 y 20
- Conductividad Térmica: 0,023W/(mK)
- Dimensión: 1200 x 1000 mm
- Mayor contacto entre el tubo y mortero

### LAUA 20 16,40 €/ud

- Resistencia térmica: 0,75 m<sup>2</sup>K/W
- Espesor 20mm
- Unidades por caja: 24

### LAUA 30 21,80 €/ud

- Resistencia térmica: 1,35 m<sup>2</sup>K/W
- Espesor 30mm
- Unidades por caja: 16

### LAUA 40 25,15 €/ud

- Resistencia térmica: 1,85 m<sup>2</sup>K/W
- Espesor 40mm
- Unidades por caja: 12

### LAUA 48 33 €/ud

- Resistencia térmica: 2,2 m<sup>2</sup>K/W
- Espesor 52 mm
- Unidades por caja: 8

### LAUA 52 36,35 €/ud

- Resistencia térmica: 2,4 m<sup>2</sup>K/W
- Espesor 52 mm
- Unidades por caja: 7

### LAUA 57 39,85 €/ud

- Resistencia térmica: 2,6 m<sup>2</sup>K/W
- Espesor 57 mm
- Unidades por caja: 7

### LAUA 69 46,55 €/ud

- Resistencia térmica: 3,15 m<sup>2</sup>K/W
- Espesor 69 mm
- Unidades por caja: 7

### LAUA 80 56 €/ud

- Resistencia térmica: 3,7 m<sup>2</sup>K/W
- Espesor 80 mm
- Unidades por caja: 6

### LAUA 101 72,70 €/ud

- Resistencia térmica: 4,65 m<sup>2</sup>K/W
- Espesor 101 mm
- Unidades por caja: 5



## Aislante Multicapa

- Material: multicapa termoreflexor
- Dimensión máxima: 12,66m x 1,58m
- Aislamiento acústico: ALw=22 db
- Especial reformas

### MARA 5 20,91 €/ud

- Resistencia térmica: 0,75 m<sup>2</sup>K/W
- Espesor 5 mm
- M<sup>2</sup>/rollo: 20



## Mallazo / MARA 10

8,85 €/m<sup>2</sup>

- Material: alambre de aceropolido
- Dimensiones: 2100x1200mm
- Cuadrados de 100 x 100 mm
- Mallazo de alambre de 3mm
- Diseñado para suelo radiante
- Fácil instalación



### Tubo de Polietileno

· Reticulado por el método peróxido (PEX-A) con barrera EVOH antidifusión

**SRTBA 16-120** · Ø 16x1,8  
1,78 €/ud · Bobina 120m

**SRTBA 16-500** · Ø 16x1,8  
1,78 €/ud · Bobina 500m

**SRTBA 20-200** · Ø 20x1,9  
2,27 €/ud · Bobina 200m

**SRTBA 16-200** · Ø 16x1,8  
1,78 €/ud · Bobina 200m

**SRTBA 20-120** · Ø 20x1,9  
2,27 €/ud · Bobina 120m

**SRTBA 20-500** · Ø 120x1,9  
2,27 €/ud · Bobina 500m



### Tubo Multicapa

**SRTM 16-200** · Ø 16x2  
1,81 €/ud · Bobina 200m

**SRTBA 20-200** · Ø 20x2  
2,78 €/ud · Bobina 200m

### Banda Perimetral

Espuma de polietileno, con faldón, 7mm de espesor



MODELO	SRBAN-2	SRBAN-3	SRBAN-4
ALTURA (mm)	130	130	180
BOBINA (m)	50	50	50
€/m	1,36	1,62	1,87

### Barrera Antihumedad

SRFILM

Film de polietileno (1m. de ancho) 0,15 mm (G600) de espesor.



BOBINA (m)	200
€/m	0,95

### Codo Guía

SRGUIA

DIMENSIÓN	Ø 16mm	Ø 20mm
€/ud	2	2,11



### Grapadora

Para panel Liso - SRGRAP

285,73 €/ud



### Grapas para panel aislante

Polipropileno para tubo de Ø16 y Ø20 mm.  
50 unidades/bolsa / SRCLIP

DIMENSIÓN	Panel tetones	Panel Liso
€/ud	0,52	0,26



### Desbobinadora

Rollos de hasta 600 m. - SRDESB

411,79 €/ud





### Juntas dilatación

Espesor 10mm, altura 130mm/ SRJUNT-R

6,80 €/ud



### Aditivo para mortero

Aditivo superplastificante 25 kg /bidón

4,58 €/ud



### Accesorios de unión al tubo

3/4 Eurocono, 40 uds. por caja

Conexión inoxidable para tubo PEX-A

MODELO	Ø 16x1,8mm	Ø 20x1,9mm
€/bolsa	7,16	7,16

Conexión inox tubo multicapa PERT-AL-PERT

MODELO	Ø 16x1,8mm	Ø 20x1,9mm
€/bolsa	7,16	7,16



### Válvulas de corte 1"

Bola de impulsión y retorno de latón niquelado / CS6000

30,15 €/ud



### Módulo Inicial 1"

CS1000

13,80 €/ud



### Módulo de impulsión 1"

· Regulador de caudal 0-5 l/min - 2.04 Kv  
· Rosca de salida: 3/4" Eurocono

Nº VÍAS	2	3
€/ud	26,75	42



### Módulo de accesorios 1"

Purgador automático, termómetro y grifo de vaciado / CS4000

32,95 €/ud



### Módulo de Retorno 1"

· Racord termostático M30x1.5 - 2.80 Kv  
· Rosca de salida: 3/4" Eurocono

Nº VÍAS	2	3
€/ud	24,25	38



### Tapón Final

CS5000

7,20 €/ud



### Soporte para correctores modulares

2 uds./bolsa  
Se recomienda un soporte por cada 4 módulos

9,55 €/ud



### Brida para mallazo

Para tubos de 16-20 mm / SRCLIP-M

0,28 €/ud



### Herramientas para clips-mallazo

SRGRAP-M

241,67 €/ud



### Conjuntos Modulares - CS8000

- 2 módulos iniciales
- 2 módulos accesorios
- 2 tapones finales y 1 soporte

115,25 €/ud



### Conjunto de 2 vías - CS2000

- Módulo de impulsión
- Módulo de retorno

51 €/ud



### Conjunto de 3 vías - CS3000

- Módulo de impulsión
- Módulo de retorno

80 €/ud



### Equipos de distribución con regulador de caudal

- Colectores de inoxidable DN32.
- Con válvulas de corte (conexión 3/4")
- Válvulas termostáticas en circuito de retorno
- Caudalímetros en el circuito de ida
- Incorpora soportes de colectores metálicos
- Termómetro, grifo de llenado /vaciado y purgador manual en ambos ramales.
- Rosca de la vía: 3/4" Eurocono.
- Distancia entre vías 50 mm.
- Distancia entre ramales: 200 mm.

nº VÍAS	2	3	4	5	6	7
€/bolsa	192,40	232,27	272,13	312	351,87	391,73
	8	9	10	11	12	
	431,60	471,47	511,33	551,20	608,45	



### Armario de acero galvanizado

- Altura del colector variable dentro de armario
- Armarios y marcos metálicos para empotrar.
- Color blanco (RAL 9010)
- Tratamiento anticorrosión.

### Colectores

Fondo regulable entre 90 y 130 mm (cerradura incorporada).

DIMENSIÓN	401 x 510	540 x 510	690 x 510	840 x 510	990 x 510
€/bolsa	130,90	137,35	174,23	197,36	219,18

### Equipos de distribución

Fondo regulable entre 150 y 190 mm (cerradura incorporada).

DIMENSIÓN	690 x 525	840 x 525	990 x 525	1140 x 525
€/bolsa	223,10	243,49	278,10	357,82

### Cabeza Termoeléctrica



	Descripción	Uds./ caja	€/ud.
CT410800	Cabeza M30x1,5 NC 230V	24	46,25
V-05001	Cabeza M30x1,5 NC 230V con micro	24	54,04
V-02070	Racord M30x1,5	1	2,91
V-02214	Racord M28	1	2,91

### Caja de conexiones



	Descripción	€/ud.
E-25228	Sistema de conexiones al termostato:6	115,25
E-25230	Sistema de conexionado RF multicanal	441,74
E-25231	Termostato para radiofrecuencia	82,76
E-25601	Tapa para espacios públicos	18,88

### Válvula mezcladora Termostática



E-19813  
3/4" H impulsión - 1" M retorno  
325,94 €/ud

### Válvula de presión diferencial



V-01121 / Caja de 10 uds.  
36,63 €/ud

### Parte Motorizada de válvula mezcladora



E-18683 / 230V - 5Nm - 60"  
190,51 €/ud  
V-05169 / Motor mezcla temperatura exterior  
553,65 €/ud

### Termostato contacto seguridad



CMT507 / caja de 50 uds.  
30,63 €/ud

### Válvula mezcladora

Compatible con parte motorizada V-05169 y E-18683



	Descripción	€/ud.
E-18382	3 vías 3/4"	68,26
E-18680	3 vías 1"	73,18
E-19792	3 vías 1 1/2"	182,37
E-19258	3 vías 2"	218,85



**Cronotermost. Radiofrecuencia**

RA301 / nº ilimitado de canales  
Unión única emisor-receptor.

97,25 €/ud



**Termostato On-Off**

Modelo Digital / RA200

31,65 €/ud



**Cronotermostato on-off**

RA300 / Cableado

57,75 €/ud



**Termostato On-Off**

Mecánico / RA100

14,55 €/ud

### Tubo Rautherm S

Grosor de 2 mm



DIÁMETRO (mm)	16	16	16	17	17
LONGITUD (m)	120	240	500	240	500
€/m	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47

### Panel de Nopas PN

Poliestireno expandido EPS, libre de CFC con barrera antivapor



	Espesor Total (mm)	Resistencia Térmica (m <sup>2</sup> K)W	Densidad (Kg/m <sup>3</sup> )	€/m <sup>2</sup>
287053	45	0,46 / 0,76	35	18,05
287046	45	0,47 / 0,78	50	20,62
287057	60	0,94 / 1,25	50	29,55

### Panel VARIONOVA Silver

Poliestireno expandido EPS, libre de CFC



	Espesor Total (mm)	Resistencia Térmica (m <sup>2</sup> K)W	Carga max. (kN/m <sup>2</sup> )	€/m <sup>2</sup>
321615	50	0,95 / 1,05	5	17,69
321613	31	0,35 / 0,45	50	12,97
321612	40	0,65 / 0,75	50	15,33
321614	70	1,60 / 1,70	50	25,94

### Panel Easy NOP EVO

Poliestireno expandido EPS, libre de CFC



	Espesor Total (mm)	Resistencia Térmica (m <sup>2</sup> K)W	Peso (Kg/ud)	€/m <sup>2</sup>
317831	32	0,29 / 0,45	1,30	10,71
317832	42	0,57 / 0,75	1,50	11,90
317833	50	0,88 / 1,03	1,60	13,09
321786	60	1,18 / 1,33	1,85	16,25





### Panel para rehabilitación

Poliestireno PE con nopa agujereada para ser rellenada con mortero

18,90 €/m<sup>2</sup>

## Sistema de paneles para grapar o tacker

### Panel Poliuretano expandido

Poliuretano rígido PU con cuadrícula impresa en cara superior



	Espesor Total (mm)	Resistencia Térmica (m <sup>2</sup> K)W	€/m <sup>2</sup>
208023	23	0,75	13,77
208030	30	1,30	20,13
208040	40	1,85	26,91
208048	48	2,20	31,38

### Panel TACKER Termorefectante

Poliestireno expandido EPS con grafito y libre de CFC



	Espesor d <sub>n</sub> - c (mm)	Resistencia Térmica (m <sup>2</sup> K)W	Peso (Kg/ud)	€/m <sup>2</sup>
209855	20	0,60	0,60	15,04
209856	30	0,95	0,80	16,09
209857	40	1,25	1,00	17,35

### Panel TACKER

Poliestireno expandido EPS, libre de CFC



	Espesor d <sub>n</sub> - c (mm)	Resistencia Térmica (m <sup>2</sup> K)W	Peso (Kg/ud)	€/m <sup>2</sup>
240491	20 - 2	0,50	0,37	9,84
205313	30 - 2	0,75	0,62	10,99
262393	50 - 2	1,25	0,90	19,85
200383	70 - 2	2	1,79	37,02



### Folio de protección

Para cubrir aislamiento térmico y acústico anchura 1200 mm / 120m<sup>2</sup>

1,32 €/m<sup>2</sup>



### Aislamiento perimetral

Autoadhesivo  
50m/rollo - 150 mm de alto

1,38 €/m



### Aditivo para mortero

Unidad de suministro: 10 kg

4,77 €/Kg



### Curva guía de 90°

Para tubos Rautherm

Diámetro ø	€/ud
16 / 17	1,32
20	1,68



### Desbobinadora Tubos de Obra

Instalación en frío  
ø Tubo de 10 a 20m

315 €/Kg



### Desbobinadora Tubos de Obra

Instalación en caliente  
1.700 €/ud

ø Ttubo	Longitud rollo
hasta 16 mm	600
20 mm	500
25 mm	350
32 mm	200

## Colectores poliméricos monobloque

Poliestireno expandido EPS con grafito y libre de CFC



	Dimensiones (mm)	Peso (Kg/ud)	€/m <sup>2</sup>
321575	220 x 380 x 70	2,40	160,66
321576	265 x 380 x 70	2,60	184,45
321579	310 x 380 x 70	2,80	208,54
321581	355 x 380 x 70	3,00	238
321582	400 x 380 x 70	3,40	267,75
321583	445 x 380 x 70	3,70	297,51
321584	490 x 380 x 70	3,85	327,28
321585	535 x 380 x 70	4,20	357,04
321586	580 x 380 x 70	4,50	386,73
321587	625 x 380 x 70	4,75	407,97
321588	670 x 380 x 70	5,00	440,29
209327	Soporte de 70 mm para armario de 80 mm		440,29



### Racores de conexión para colector

Para tubos Rautherm

Medidas	€/ud
10,1 x 1,1	5,55
16 x 2	4,81
16 x 1,5	4,81
17 x 2	4,81
20 x 2	4,98



### Armario para colector

Acero Galvanizado con partes lacadas en color blanco

Medidas	€/ud
500 x 750 x 110	133
700 x 750 x 110	166,15
850 x 750 x 110	188,30
1000 x 750 x 110	221,55
1200 x 750 x 110	243,70
1400 x 750 x 110	265,85



### Termostato ambiente Nea HCT

Para 230 V y 24V

68,60 €/ud



### Actuador Térmico UNI

Para 230 V y 24V

30,12 €/ud



### Termostato E

Para monitorizar temperatura en recintos cerrados y secos

32,20 €/ud



### Centro de cableado Nea H

Conexión de 6 termostatos ambiente y 15 actuadores: 230 V / 24V

72,80 €/ud



### Termostato ambiente Nea H

Colocación en caja de empotrat o sobre pared: 230 V / 24V

44,30 €/ud



### Termostato ambiente Nea HT

Programador externo digital NEA 230 V / 24V

47,50 €/ud